

BOCCHETTONI

Scheda Tecnica Febbraio 2007
Rif. Edizione:
Data: 26-01-07

SEIC
MANTI SINTETICI

Accessori in PVC – raccordo agli scarichi o tubi passanti

Applicazione:

I bocchettoni Harpo in pvc hanno la funzione di raccordare i manti sintetici HarpoPlan in pvc con gli scarichi pluviali.

Forma:

Leggermente conica per favorire la posa in opera nei tubi pluviali e delle prolunghe rigide e a soffietto.

Caratteristiche:

Sono dotate di una flangia liscia per favorire l'incollaggio con le membrane prefabbricate in pvc; hanno due anelli aventi la funzione di guarnizione antirigurgito tra la bocchetta e il tubo pluviale di scarico. Il materiale elastico con cui è costruita la bocchetta garantisce la tenuta stagna nel tempo. Il codolo sulla parte superiore, è dotato internamente di una serie di zigrinature che garantiscono l'aggancio di parafoglie o di paraghiaia alla bocchetta.

Posa:

Si consiglia un' accurata pulizia della bocchetta e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio.

Proprietà:

- Resistente alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e da altri agenti atmosferici o chimici, normalmente presenti.
- Elevata flessibilità anche alle basse temperature.
- Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.
- Sono resistenti ai raggi U.V.

	cod art	prodotto
	COBOCD80	BOCCHETTA PVC H240 D80 H240 Ø 80
	COBOCD100	BOCCHETTA PVC H240 D100 H240 Ø 100
	COBOCD125	BOCCHETTA PVC H240 D125 H240 Ø 125
	COBOCD200	BOCCHETTA PVC H240 D200 H240 Ø 200



Organizzazione con sistema di gestione
per la qualità certificato ISO 9001:2000
Certificato N. IT03/0851

HARPO spa · divisione **seic manti sintetici**

via torino, 34 · 34123 trieste · italia · tel. +39 040 318 6611 · fax +39 040 318 6666

SEIC
MANTI SINTETICI

seic@seic.it
www.seic.it

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

Accessori in PVC – raccordo agli scarichi o tubi passanti

Proprietà fisico meccaniche					
	Durezza Shore A	Peso specifico	Carico di rottura	Allungamento a rottura	Temperatura di irrigidimento
Metodo di analisi	ISO 868	ISO 1183	ISO 527	ISO 527	ISO 458/2
Applicazioni		g/cc	N/mm ²	%	°C
M120-040-A01-02 ANTI U.V.	75 +/- 3	1,24 +/- 0,03	15	390	- 25 +/- 2



La HARPO spa è un'organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2000 Certificato N. IT03/0851



Organizzazione con sistema di gestione
per la qualità certificato ISO 9001:2000
Certificato N. IT03/0851

HARPO spa · divisione **seic manti sintetici**

via torino, 34 · 34123 trieste · italia · tel. +39 040 318 6611 · fax +39 040 318 6666



seic@seic.it
www.seic.it