


## sandtex picril



**PITTURA  
ACRILICA ELASTICA IN FASE ACQUOSA**



BIANCO



GIALLO SICUREZZA



ROSSO MATTONE



VERDE MEDIO



BLU MEDIO



GRIGIO CHIARO



GRIGIO MEDIO

### APPLICABILE SU

- asfalto
- calcestruzzo
- bitume
- aree giochi
- aree parcheggio
- campi da tennis



### ASCIUGA IN 30 MINUTI

CALPESTABILE DOPO 1 ORA

AUTOVETTURE E/O BICICLETTE DOPO 24 ORE

CAMION - CARRELLI DOPO 48 ORE

### RESA

circa 4 mq/l asfalto

8 mq/l cemento



## CEMENTI

ripristino del calcestruzzo  
e impermeabilizzazione



**Harpo spa**  
tel. +39 040 3186611  
fax +39 040 3186666  
harpogroup.it

**sede**  
via torino, 34  
34123 trieste  
italia

**stabilimento**  
via caduti sul lavoro, 7  
z.i. noghere 34015 muggia  
trieste italia

## sandtex fixbeton unique

Prodotto marcato CE  
Classe di resistenza R3



**RIPRISTINA E RASA VELOCEMENTE  
CON UN SOLO PRODOTTO**

**RISPARMIO DI TEMPO E DI DENARO**

PER CALCESTRUZZO ARMATO E MURATURE

- pilastri
- travi
- pareti
- mensole
- elementi decorativi
- frontalini di balconi
- marcapiani

**TEMPO DI LAVORABILITÀ  
30 MINUTI**

indurimento 60 minuti  
antifessurazione  
anticorrosione

**Con inibitori di corrosione  
di contatto e di migrazione  
senza la necessità di  
passivare il ferro di armatura**

**SPESSORE**

minimo 2 - 3 mm  
massimo 10 cm



## sandtex fixbeton tixo 3

Prodotto marcato CE  
Classe di resistenza R3



**MALTA CEMENTIZIA  
FIBRORINFORZATA**

**PER IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO**

PER TUTTI I TIPI DI RIPRISTINO STRUTTURALE

- Buone resistenze meccaniche
- Altissima adesione al substrato
- Buona durabilità agli attacchi chimici

APPLICAZIONE A MANO O A MACCHINA

**SPESSORE**

minimo 10 mm  
massimo 35 mm (rete acciaio)



## sandtex fixbeton elast uno

Prodotto marcato CE



**MALTA IMPERMEABILIZZANTE  
FIBRORINFORZATA  
BICOMPONENTE ELASTICA**

**PER INTERNI ED ESTERNI**

SU CALCESTRUZZO, CERAMICA, PIETRA E  
MURATURA

Resistente ai solfati, cloruri e ai sali disgelanti, alla pressione  
negativa e positiva fino a 1,5 atm

APPLICABILE A RULLO / PENNELLESA / SPATOLA

Capacità di coprire fessure postume fino a 0,8 mm e un  
allungamento del 58%

**SPESSORE**

totale 2 mm

