

PROFILI P-MEC

PROFILI DI PROTEZIONE MECCANICA DEI RISVOLTI PERIMETRALI DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DI CONTENIMENTO DEI GEOTESSILI

In prossimità dei perimetri va prevista la protezione meccanica del risvolto verticale dell'impermeabilizzazione, che deve risalire sui contenimenti per almeno 15 cm in più rispetto alla quota finita del giardino pensile.

Il profilo di contenimento e protezione meccanica P-MEC contiene inoltre i risvolti del feltro di accumulo e del telo filtrante che seguono

l'impermeabilizzazione proteggendoli dai raggi UV, dagli agenti atmosferici e dal danneggiamento meccanico.

Il profilo viene fornito in alluminio verniciato e a richiesta colorato secondo RAL

MATERIALE	DESCRIZIONE	ALTEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)
Alluminio	Protezione meccanica risvolti perimetrali	150	3000
Alluminio	Protezione meccanica risvolti perimetrali	200	3000
		Altre altezze su richiesta	

Colori standard disponibili:

- RAL 9006 grigio chiaro
- RAL 9007 grigio scuro
- RAL 9016 bianco

P-MEC 150 Profilo di protezione meccanica dei risvolti, altezza 15 cm

Versione alluminio colorato

